RayDat NSL-2 신호 / 데이터 보호용

RayDat NSL-2 Series



특징

- IEC/EN Category: D1/C1/C2/C3 - Housing: Modular Design
- 정상/고장 표시기능 / Compliance: IEC/EN 61643-21

기술데이터

Model		RayDat NSL-2 Series			
전기적 특성		**5V**	**12V**	**24V**	**48V**
보호 회로수		1 Pair			
정격 동작 전압 (DC)	Un	5V	12V	24V	48V
최대 연속 동작 전압 (DC)	Uc	8.5V	15V	30V	54V
정격 부하 전류	IL	0.8A	0.8A	0.8A	0.8A
임펄스 방전 전류 (10/350μs)	Iimp	2.5kA	2.5kA	2.5kA	2.5kA
공칭 방전 전류 (8/20μs)	In	10kA	10kA	10kA	10kA
잔류 전압 (8/20μs)		<24V	<36V	<70V	<130V
응답 시간	tA	<1ns	<1ns	<1ns	<1ns
기계적 특성					
온도범위		-40℃~+80℃			
외함 보호등급		IP20			
설치 방법		DIN rail 35mm			
외함 재질		Thermoplastic; Grey; Extinguishing Degree UL94 V-0			
접속도체단면적		4 mm^2, 2.5 mm^2 Q Version			

외형도

