



Strikersorb 35-F/G-HV-M

Strikersorb 35-F/G-HV-M 기술데이터

전기적 특성		Strikersorb 35-F-HV-M	Strikersorb 35-G-HV-M
UL 1449 5th Edition 기준 SPD		Type 2 component assembly	
IEC 61643-31 기준 등급		Class I+II	
IEC 61643-31 기준 서지유형 분류		T1+T2 SPD	
계통 방식 (Network Systems)		Unipolar, Grounded / Ungrounded	
최대 연속 동작 DC 전압	Uc	1100V	1500V
UL 1449 5th Edition 기준 최대 허용 DC 전압		1000V	1500V
반응 속도	tA	<1ns	
UL 1449 5th Edition 기준 공칭 방전 전류		20 kA 8/20 μs	
IEC 61643-31 & 61643-41 기준 공칭 방전 전류	In	12.5 kA 8/20 μs	
IEC 61643-31 & 61643-41 기준 임펄스 방전 전류	Iimp	12.5 kA 10/350 μs	
UL 1449 5th Edition 기준 전압보호등급(VPR)		2500V	4000V
IEC 61643-31 & 61643-41 기준 전압 보호 레벨	Up	2800V	4500V
기계적 특성			
방수/방진 등급 (IP Rating)		IP65	
온도범위		-40℃~+85℃	
크 기	가 로	3.11" [79 mm]	
	세 로	3.43" [87 mm]	
무 게		2.16 lbs [980 g]	2.27 lbs [1030 g]
연 결		-M: Male / Female thread size M12 -M10: Male / Female thread size M10	